

<b>STĚNA VNITŘNÍ – UČEBNY A KABINET</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">S3</span>	<b>POŽADAVKY NA KONSTRUKCI:</b> Požární odolnost: REW45 Kročejový útlum: – Vzduchová neprůvučnost: $R'w \geq 52\text{dB}$
<b>SKLADBA:</b> –Sádrovláknitá deska tl. 12,5mm + malba –Laminovaná dřevotříska tl. 10mm –Nosný rastr –Tepelná izolace (minerální vata) v rastru tl.100mm –Vzduchová mezera –Nosný rastr –Tepelná izolace (minerální vata) v rastru tl.100mm –Laminovaná dřevotříska tl. 10mm –Sádorkartonová deska tl. 12,5mm	<b>POZNÁMKY:</b> – V případě alternativního řešení skladby musí být prokázáno splnění požadavků a řešení odsouhlaseno investorem – Prvky s vlivem na design musí být odsouhlaseny investorem

<b>STĚNA VNITŘNÍ – WC A SKLADY</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">S4</span>	<b>POŽADAVKY NA KONSTRUKCI:</b> Požární odolnost: REW45 Kročejový útlum: – Vzduchová neprůvučnost: $R'w \geq 48\text{dB}$
<b>SKLADBA:</b> –Keramický obklad do stropu do tmelu (ve WC) –Sádrovláknitá deska impregnovaná tl. 12,5mm –Laminovaná dřevotříska tl. 10mm –Nosný rastr –Tepelná izolace (minerální vata) v rastru tl.100mm –Vzduchová mezera –Nosný rastr –Tepelná izolace (minerální vata) v rastru tl.100mm –Laminovaná dřevotříska tl. 10mm –Sádorkartonová deska tl. 12,5mm –Keramický obklad do stropu do tmelu (ve WC)	<b>POZNÁMKY:</b> – V případě alternativního řešení skladby musí být prokázáno splnění požadavků a řešení odsouhlaseno investorem – Prvky s vlivem na design musí být odsouhlaseny investorem

<b>STŘECHA OBJEKTU</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">R1</span>	<b>POŽADAVKY NA KONSTRUKCI:</b> Požární odolnost: REW45 Kročejový útlum: – Vzduchová neprůvučnost: $R'w \geq 48\text{dB}$
<b>SKLADBA SHORA:</b> –Hydroizolace – plechová krytina do vpustí –Tepelná izolace (min.vata) tl.160mm –Nosná konstrukce střechy – rastr/ plech –Tepelná izolace (minerální vata) v rastru tl.100mm –Parotěsná folie tl.0,2mm –Laminovaná dřevotříska tl. 10mm –Sádorkartonová deska tl. 12,5mm (alt. akustický pohled)	<b>POZNÁMKY:</b> – V případě alternativního řešení skladby musí být prokázáno splnění požadavků a řešení odsouhlaseno investorem – Prvky s vlivem na design musí být odsouhlaseny investorem