

PODLAHA – UČEBNY	P1
SKLADBA SHORA: <ul style="list-style-type: none"> - Nášlapná vrstva – PVC (vč. soklu) - Podlahová deska cetris tl.22mm - Podlahová deska cetris tl.22mm - Parotěsná folie tl.0,2mm - Podlahová deska cetris tl.22mm - Minerální vata (kročej. + tepel. izolace) tl. 80mm - Nosná konstrukce 	POŽADAVKY NA KONSTRUKCI: <p>Požární odolnost: REW45 Kročejový útlum: L_w ≤ 58dB Vzduchová neprůvůčnost: R_w ≥ 52dB</p> <p>POZNÁMKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V případě alternativního řešení skladby musí být prokázáno splnění požadavků a řešení odsouhlaseno investorem - Prvky s vlivem na design musí být odsouhlaseny investorem

PODLAHA – CHODBA A ŠATNY	P2
SKLADBA SHORA: <ul style="list-style-type: none"> - Nášlapná vrstva – PVC (vč. soklu) - Podlahová deska cetris tl.22mm - Podlahová deska cetris tl.22mm - Parotěsná folie tl.0,2mm - Podlahová deska cetris tl.22mm - Minerální vata (kročej. + tepel. izolace) tl. 80mm - Nosná konstrukce 	POŽADAVKY NA KONSTRUKCI: <p>Požární odolnost: REW45 Kročejový útlum: L_w ≤ 58dB Vzduchová neprůvůčnost: R_w ≥ 52dB</p> <p>POZNÁMKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V případě alternativního řešení skladby musí být prokázáno splnění požadavků a řešení odsouhlaseno investorem - Prvky s vlivem na design musí být odsouhlaseny investorem

PODLAHA – TOALETY	P3
SKLADBA SHORA: <ul style="list-style-type: none"> - Keramická dlažba do tmelu - Hydroizolační stěrka (vytažená 300mm na stěny) - Podlahová deska cetris tl.22mm - Podlahová deska cetris tl.22mm - Parotěsná folie tl.0,2mm - Podlahová deska cetris tl.22mm - Minerální vata (kročej. + tepel. izolace) tl. 80mm - Nosná konstrukce 	POŽADAVKY NA KONSTRUKCI: <p>Požární odolnost: REW45 Kročejový útlum: L_w ≤ 58dB Vzduchová neprůvůčnost: R_w ≥ 52dB</p> <p>POZNÁMKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V případě alternativního řešení skladby musí být prokázáno splnění požadavků a řešení odsouhlaseno investorem - Prvky s vlivem na design musí být odsouhlaseny investorem

PODLAHA – KABINET UČITELŮ	P4
SKLADBA SHORA: <ul style="list-style-type: none"> - Koberec zátěžový - Podlahová deska cetris tl.22mm - Podlahová deska cetris tl.22mm - Parotěsná folie tl.0,2mm - Podlahová deska cetris tl.22mm - Minerální vata (kročej. + tepel. izolace) tl. 80mm - Nosná konstrukce 	POŽADAVKY NA KONSTRUKCI: <p>Požární odolnost: REW45 Kročejový útlum: L_w ≤ 58dB Vzduchová neprůvůčnost: R_w ≥ 52dB</p> <p>POZNÁMKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V případě alternativního řešení skladby musí být prokázáno splnění požadavků a řešení odsouhlaseno investorem - Prvky s vlivem na design musí být odsouhlaseny investorem